

附 录 A
(规范性附录)
产品规格表

5HHL-

序号	项目	单位	设计值
1	型号名称	/	5HHL-120 型连续式谷物干燥机
2	结构型式 (连续式/批式循环/批式静态)	/	连续式
3	干燥方式 (直接加热/间接加热)	/	直接加热
4	干燥工艺 (顺流/横流/混流/逆流)	/	顺流+逆流
5	烘干机机体外形尺寸 (长×宽×高)	mm	3000×2480×17550
6	处理量	t/d	≥120
7	降水幅度, %	/	稻谷≥3%、小麦≥3.5%、玉米≥5%
8	批处理量	t	/
9	降水速率	%/h	/
10	干燥段数量	个	4
11	缓苏段数量	个	1
12	干燥段总高度	mm	5000
13	缓苏段总高度	mm	1250
14	冷却段高度	mm	1250
15	有效容积	m ³	63
16	热风温度范围	℃	40~150
17	热风机数量	个	1
18	热风机送风型式 (正压/负压)	/	正压
19	1 号热风机型号名称	/	4-72-9C 型离心通风机
20	1 号热风机电机功率	kW	45
21	2 号热风机型号名称	/	/
22	2 号热风机电机功率	kW	/
23	3 号热风机型号名称	/	/
24	3 号热风机电机功率	kW	/
25	冷却风机数量	个	1
26	冷却风机型号名称	/	4-72-5A 型离心通风机
27	冷却风机电机功率	kW	3
28	烘干机电机总功率	kW	57.25
29	热源型式 (燃煤/燃油/燃气/耗电)	/	燃油、天然气、生物质颗粒
30	提供热源的设备型号名称	/	ZXOQM-YDF-1.05 型全自动燃烧机
31	热源热功率 (输出热量)	kJ/h (kcal/h)	900000
32	提升设备生产率	t/h	150

注 1: 采用混合干燥工艺的可多选。

注 2: 热风机送风型式: 风机进风口进入的是冷空气则为正压, 风机进风口进入的是热空气则为负压。

注 3: 连续式烘干机电机总功率包括的设备: 进物料的提升输送设备、热风机、冷却风机、塔顶的均布设备 (若有)、排粮机构。

注 4: 批式烘干机电机总功率包括的设备: 进、出物料的提升输送设备、热风机、塔顶的均布设备 (若有)、排粮机构。

企业负责人:

(公章)

年 月 日