

附 录 A
(规范性附录)
产品规格表

序号	项目	单位	设计值
1	型号名称	/	5HP-10 型批式谷物干燥机
2	结构型式（连续式/批式循环/批式静态）	/	批次
3	干燥方式（直接加热/间接加热）	/	直接加热
4	干燥工艺（顺流/横流/混流/逆流）	/	顺流+逆流
5	烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）	mm	6050*2790*7020
6	处理量	t/d	/
7	降水幅度，%	/	稻谷≥3%、小麦≥3.5%、玉米≥5%
8	批处理量	t	10
9	降水速率	%/h	/
10	干燥段数量	个	1
11	缓苏段数量	个	2
12	干燥段总高度	mm	630
13	缓苏段总高度	mm	1260
14	冷却段高度	mm	630
15	有效容积	m ³	13.6
16	热风温度范围	℃	40~150
17	热风机数量	个	1
18	热风机送风型式（正压/负压）	/	正压
19	1 号热风机型号名称	/	4-72-6C 型离心通风机
20	1 号热风机电机功率	kW	11
21	2 号热风机型号名称	/	/
22	2 号热风机电机功率	kW	/
23	3 号热风机型号名称	/	/
24	3 号热风机电机功率	kW	/
25	冷却风机数量	个	/
26	冷却风机型号名称	/	/
27	冷却风机电机功率	kW	/
28	烘干机电机总功率	kW	11
29	热源型式（燃煤/燃油/燃气/耗电）	/	燃油、天然气、燃煤、生物质颗粒
30	提供热源的设备型号名称	/	ZXOQM-YDF-1.05 型全自动燃烧机
31	热源热功率（输出热量）	kJ/h(kcal/h)	300000
32	提升设备生产率	t/h	40

注 1：采用混合干燥工艺的可多选。

注 2：热风机送风型式：风机进风口进入的是冷空气则为正压，风机进风口进入的是热空气则为负压。

注 3：连续式烘干机电机总功率包括的设备：进物料的提升输送设备的、热风机、冷却风机、塔顶的均布设备（若有）、排粮机构。

注 4：批式烘干机电机总功率包括的设备：进、出物料的提升输送设备、热风机、塔顶的均布设备（若有）、排粮机构。

企业负责人：

（公章）

年 月 日